

Remplacement d'un revêtement de clavier

Au fil du temps, le revêtement de votre clavier de commande peut se fissurer au niveau des boutons en relief et devra donc être remplacée. Ce remplacement rapide, peu coûteux et facile devrait être fait dès que vous voyez des fissures apparaître. En permettant à l'eau de s'écouler à travers le revêtement fissuré, les boutons du clavier peuvent être endommagés et un nouveau clavier peut être nécessaire.

(Un revêtement fissuré n'assombriera pas l'affichage numérique ou ne s'éteindra pas. Lorsque cela se produit, il est temps de remplacer le clavier de commande complet).

Étape 1 : Commencez par soulever l'extrémité ou le coin avec votre ongle et commencez à tirer.



Étape 2 : Continuez à tirer délicatement.



Étape 3 : Le film transparent se détache en plusieurs morceaux, laissant l'encre derrière.

Étape 4 : Retirez délicatement l'encre avec une spatule en plastique ou votre ongle.

Étape 5 : Retirez complètement l'encre et nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique et un coton.

Étape 6 : Retirez la doublure protectrice à l'arrière de votre nouveau revêtement.

Étape 7 : Posez le bas du revêtement sur le rebord du clavier, centrez et posez le reste vers le bas.

Étape 8 : Appuyez fermement en place.



<https://www.filtres-spa.com/>

Étape 9 : Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre spa !