Chlorilong® ULTIMATE 7

Désinfectant permanent • Anti-algues • Clarifiant • Anti-calcaire • Stabilisateur de chlore + Action choc bassin + Action choc filtre

Galets de chlore de 300g bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre. Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Chlorilong® ULTIMATE 7 est un galet de chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre.

Couche bleue à dissolution rapide: action choc bassin et filtre Couche blanche à dissolution lente et régulière : désinfection permanente, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire et stabilisateur de chlore.

Description du produit

Galets bi-phases de 300 g. Couche bleue (100 g) à dissolution rapide, couche blanche (200 g) à dissolution lente.

Contient:

Comp1 : Symclosène (570 mg/g), Troclosène sodique (350 mg/g).

Comp2 : Symclosène (845 mg/g), Sulfate d'aluminium de 14 hydraté.

Mode d'emploi

- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Placer la quantité de galets adéquate dans le panier du skimmer. Pour la mise en route : doubler la dose.
- Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

Recommandations: Laisser la pompe fonctionner pendant au moins 4 heures après ajout du galet. Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités de chlore plus importantes peuvent être nécessaires.


La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2).

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Ne jamais mettre directement au contact d'un revêtement fragile (liner, peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.





Avantages:











Réf: 2299351 / 2299352

Conditionnement : 4,8 kg / 10,2 kg

Confort

Information / Dosage

Dosage recommandé : 1 galet pour 30 m³
Lieu de dosage du produit : dans le skimmer

Chlorilong® ULTIMATE 7

• Type de filtre : pour filtre à sable

• Dimensions du bassin : à partir de 20 m³

• Fréquence de dosage : tous les 7 à 10 jours (Le temps de dissolution du galet peut varier et dépend de la durée de fonctionnement de la filtration et de la température de l'eau.)

